



AIR CONDITIONERS

Trial-Quadri

SYSTEMEN MET DRIE / VIER BINNENTOESTELLEN



Multisplitsysteem bestaande uit een buitentoestel met twee compressoren en twee aparte circuits gekoppeld aan drie of vier onafhankelijk werkende binnentoestellen.

Lichte en compacte binnentoestellen.

Gemotoriseerde uitblaas met 6 vaste posities in te stellen via de afstandsbediening.

Enkel koelen (CL).

Uw installateur:

argoclima

R407C

Technische gegevens

Nominale capaciteit	BTU/h	22000	22000	24000
Binnenunit		3x AWR609CL	2x AWR609CL+AWR618CL	4x AWR509CL+DKR5555C
Buitenunit		AER522QC	AER534QC	AER522QC
Koelvermogen	W	2500(C)+2x1500(A+B)	2x 2750+4300	4x 1400
Luchtdebiet	m ³ /hr	3x 470	2x460+460	4x 470
Ontvochtiging	L/hr	1x 1.1 + 2x 0.7	2x 1.3 + 1.5	4x 0.7
Voedingsspanning	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen - tijdens het koelen	W	2x 1000	2x 1175+2000	2x 1050
Opgenomen vermogen - tijdens het verwarmen	W	-	-	-
Opgenomen stroom - tijdens het koelen	A	2x 4.6	2x 5.4+9.5	2x 4.8
Opgenomen stroom - tijdens het verwarmen	A	-	-	-
Geluidsdruk niveau binnenunit	dB(A)	37/32/31	37/38	37/32/31
Geluidsdruk niveau buitenunit	dB(A)	54	56	54
Ventilatorsnelheid binnen-/buitenunit	n°	3+Auto/1	3+Auto/2	3+Auto/1
Afmetingen binnenunit H/B/D	mm	270/805/177	270/805/177+285/995/196	270/805/177
Afmetingen buitenunit H/B/D	mm	630/830/305	1240/1070/385	630/830/305
Netto gewicht binnen-/buitenunit	Kg	8/61	8+12/108	8/61
Diameter koelvloeistofleiding	inch"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter koelgasleiding	inch"	3/8"	3/8"	3/8"
Maximum leidinglengte standaard gasvulling	m	7.5	7.5	7.5
Maximum leidinglengte met extra gasvulling	m	15(C) 20(A+B)	NTB	20(A+B)20(C+D)
Koelgastoevoeging	gr/m	15	NTB	15
Max. hoogteverschil tussen binnen-/buitenunit	m	7	NTB	7

CE

R407C

Conditie		Werkingslimieten		MIN	MAX
Koelen	Buitentemp.	35°C D.B.	Koelen	Buitentemp.	19°C D.B.
	Binnentemp.	27°C D.B.		Binnentemp.	19°C D.B.

D.B. = droge bol

