



AIR CONDITIONERS

Ulisse

## MOBIELE SPLIT AIR CONDITIONER



Split technologie met buiten/binnentoestel

I.R. afstandsbediening

Loskoppelbare verbinding tussen binnen- en buitentoeistel.

Condens wordt afgevoerd naar buitenunit en verdampt met condensorwarmte.

Uitzicht van een vaste opstelling.

Uw installateur:

argo clima

R407C

# Technische gegevens

Nominale capaciteit		BTU/h	10.000	13.000	10.000
Binnenunit			ULISSE 10 CL FREE	ULISSE 13 CL FREE	ULISSE 10 HL FREE
Koel/Verwarmings vermogen	W		2650/0	3670/0	2800/3140
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /hr		370	450	370
Ontvochtiging	L/hr		1.2	1.5	1.2
Voedingsspanning	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen Koelen/Verwarmen	W		980/0	1300/0	940/950
Opgenomen stroom Koelen/Verwarmen	A		4.4/0	6.2/0	4.2/4.3
ventilatorsnelheden binnen-/buitenunit	standen		3+Auto/1	3+Auto/1	3+Auto/1
Afmetingen binnenunit H/B/D	mm		790/580/245	790/580/245	790/580/245
Afmetingen buitenunit H/B/D	mm		435/440/230	490/525/250	490/525/250
Netto gewicht binnen-/buitenunit	Kg		44/9.5	44/15	44/15
Standaard leidinglengte met standaard koelgasvulling	m		2.5	2.5	2.5
Maximum leidinglengte met extra koelgasvulling	m		2 of 4	2 of 4	2 of 4

CE

Conditie		Werkingslimieten		MIN	MAX	
Koelen	Buientemp.	35°C D.B.	Koelen	Buientemp.	19°C D.B.	46°C D.B.
	Binnentemp.	27°C D.B.		Binnentemp.	19°C D.B.	32°C D.B.

D.B. = droge bol

**R407C**